

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ LEKI

Название	Модель	Действительно с 15.10.2009	Цена евро. без НДС без проверки	Цена евро. без НДС с	
		Описание			
ВЕСЫ	LEKI B1604	дискр. 0,1мг, НПВ 160г кл. точ. специальный калибровочная гирия в комплекте		870	956
	LEKI B2104	дискр 0,1мг, НПВ 210г точ. специальный калибровочная гирия в комплекте	кл. 	853	938
	LEKI B2002	дискр. 10 мг, НПВ 200г кл. точ. средний калибровочная гирия в комплекте, противосквозняковые шторки в комплекте		217	302
	LEKI B5002	дискр. 10 мг, НПВ 500г кл. точ. высок. калибровочная гирия в комплекте, противосквозняковые шторки в комплекте		328	413
	LEKI B12001	дискр. 0,1 г, НПВ 1200 г кл. точ. средний		146	217
Спектрофо-гометры	LEKI SS1103	360-1000 (±2) нм, щель 6 нм, кюветы 10-50 мм (в комплекте 4 кюветы 10мм стекло); Кюветодержатель на 4 кюветы; измерение пропускания, оптической плотности и концентрации		480	587
	LEKI SS1104	360-1000 (±2) нм, щель 6 нм, кюветы 10-100мм (в комплекте 4 кюветы 10мм стекло); Кюветодержатель на 4 кюветы; измерение пропускания, оптической плотности и концентрации		901	1008
	LEKI SS1207	340-1000 (±2) нм, щель 6 нм, кюветы 10-50 мм (в комплекте 4 кюветы 10 мм, стекло); Кюветодержатель на 4 кюветы 10мм; Порт RS232		850	957
	LEKI SS2107	340-1000 (±2) нм, щель 4 нм, кюветы 10-50 мм (в комплекте 4 кюветы 10мм стекло); Кюветодержатель на 4 кюветы 10мм Порт RS232, высокая скорость передачи данных; встроенное программное обеспечение (построение и сохранение в памяти градуировочных кривых)		1259	1366
	LEKI SS1207UV	200-960 (±2)нм, щель 2 нм, кюветы 10-50 мм (в комплекте 4 кюветы 10 мм, стекло; 2кюветы 10мм кварц); Кюветодержатель на 4 кюветы; Порт RS232		1740	1847

	LEKI SS2107UV	190-1100 нм, щель 2 нм, кюветы 10-50 мм (в комплекте 4 кюветы 10мм, стекло; 2 кюветы 10мм, кварц) Кюветодержатель на 4 кюветы; Порт RS232, высокая скорость передачи данных; встроенное программное обеспечение;		2860	2967
	LEKI SS2110UV	190-1100 (±2)нм, щель 2 нм, кюветы 5-50 мм (в комплекте 4 кюветы 10мм стекло; 2 кюветы 10мм кварц) Автоматический кюветодержатель на 8 10 мм или на 4 5-50 мм кюветы; Порт RS232, высокая скорость передачи данных; встроенное программное обеспечение (автоматическое выставление длины волны, автоматическая установка 0% и 100% пропускания, построение базовой линии 100% пропускания; автоматическое нахождение max пропускания), 6" ЖК экран для отображения спектров Режимы измерений: Коэффициент пропускания Оптическая плотность Концентрация Концентрационный коэффициент сканирование по длине волны и по времени		4690	4797
рН-метры	LEKI pH2	рН 0,00–14,00; ±1400мВ;		136	225
	LEKI pH3E	рН -2,00–18,00; ±1999мВ;		298	387
Магнитная мешалка	LEKI MS1	Диапазон скоростей 0-1500 л/мин; Максимальный объем перемешивания 0,5 л (H2O); мощность 4 Вт; *Стакан в комплект поставки не входит		38	
комплектующие к спектрофотометрам		кювета 10 мм (стекло)		14	
		кювета 20 мм (стекло)		20	
		кювета 30 мм (стекло)		27	
		кювета 50 мм (стекло)		33	
		кювета 10 мм (кварц)		86	
		кювета 20 мм (кварц)		125	
		кювета 30 мм (кварц)		152	
		кювета 50 мм (кварц)		197	
		4-позиционный кюветодержатель для 10 мм кювет к спектрофотометрам SS1207, SS1207UV, SS2107		45	
	Универсальный 4-х позиционный кюветодержатель для 20, 30, 50 мм кювет к спектрофотометрам SS1207, SS1207UV, SS2107		45		

	Лампа с держателем для SS1207, SS1207UV, SS2107		29	
--	--	--	----	--