

Спектрофотометр LEKI SS1104

Надежный и простой в управлении спектрофотометр, предназначенный для выполнения качественного и количественного анализов образцов в видимой области спектра (от 330 до 1000 нм) и обеспечивающий выбор любой длины волны в диапазоне. Предусматривает использование кювет от 5 до 100 мм. Крышка кюветного отделения открывается широко, что обеспечивает удобный доступ и позволяет без труда установить кюветодержатель.



Режимы измерений:

- Коэффициент пропускания
- Оптическая плотность
- Концентрация

Основные технические характеристики:

Спектральный диапазон, нм:		330 – 1000 (± 2)
Диапазон измерений коэффициента пропускания, %		0 – 125
Диапазон измерений оптической плотности, Б		0...2.0
Спектральная ширина щели, нм, не более		6.0
Кювета	Размер, мм	5, 10, 20, 30, 50, 100
	Материал	Стекло

Особенности:

- ✓ Монохроматор с дифракционной решеткой
- ✓ Источник света: вольфрамово-галогенная лампа, 6/12Вт; светоприемник - фотоэлемент
- ✓ Однострочный четырехзначный ЖК-дисплей
- ✓ Возможность использования кювет от 5 до 100 мм
- ✓ Универсальный кюветодержатель на 4 кюветы
- ✓ Простота использования и легкость обслуживания
- ✓ Простой, интуитивно понятный интерфейс

Комплект поставки LEKI SS1104

1. Спектрофотометр <i>LEKI SS1104</i> с поверкой	1 шт.
2. Стеклокюветы (5, 10, 20, 30) мм	1 набор (16 шт.)
3. Стеклокюветы 50 мм	1 набор (4 шт.)
4. Стеклокюветы 100 мм	1 набор (4 шт.)
5. 4-х позиционный кюветодержатель для кювет 100 мм	1 шт.
6. Кабель питания	1 шт.
7. Предохранитель (2А)	2 шт.
8. Руководство по эксплуатации	1 шт.