

Компактный анемометр с крыльчаткой

Отображение объемного расхода и скорости воздуха

Новинка!

м/с

м³/ч



testo 416

Компактный анемометр с крыльчаткой

Компактный анемометр testo 416 со стационарно подсоединенным зондом-крыльчаткой с телескопической ручкой (макс. 890мм).

Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод.

Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненное значение объемного расхода.

Мин/макс значение можно также увидеть на дисплее. Функция Hold позволяет заморозить текущие данные измерений на дисплее.

testo 416, анемометр с крыльчаткой, со стационарно закрепленным телескопическим (макс. 890 мм) зондом крыльчаткой D16 мм, с батареей и протоколом калибровки

Номер заказа

0560 4160

- Прямое отображение объемного расхода
- Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров
- Макс/мин значение
- Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы заморозить текущие показания
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического отключения
- Чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и ударов



testo 416, используется, например, для мониторинга объемного расхода отработанного воздуха в системах вытяжной вентиляции



testo 416, используется, например, для наладки притока воздуха в кухонных вентиляционных каналах

Принадлежности	Номер заказа
Кейс для изм. прибора и зондов	0516 0210
TopSafe, защищает от ударов и грязи	0516 0221
Зарядное устройство для 9V аккумулятора Для внешней зарядки аккумулятора 0515 0025	0554 0025
9В заряд. аккумулятор для прибора Вместо батарейки	0515 0025
DKD сертификат о калибровке/Скорость воздуха Обогреваемая струна, анемометр с крыльчаткой, трубка Пито; точки калибровки 2, 5, 10, 15, 20 м/с	0520 0204
ISO сертификат о калибровке/Скорость воздуха Обогреваемая струна, анемометр с крыльчаткой, трубка Пито; точки калибровки 1; 2; 5; 10 м/с	0520 0004
ISO сертификат о калибровке/Скорость воздуха Обогреваемая струна, анемометр с крыльчаткой, трубка Пито; точки калибровки 5; 10; 15; 20 м/с	0520 0034

Технические данные			
Тип зонда	Крыльчатка	Рабочая темп.	-20 до +50 °C
Диапазон измер.	+0.6 до +40 м/с	Темп. хранения	-40 до +85 °C
Погрешность	±(0.2 м/с + 1.5% от изм.зн.)	Тип батарейки	Алкалиновые
Разрешение	0.1 м/с	Ресурс батареи	80 ч
		Габариты	182 x 64 x 40 мм
		Вес	325 г
		Материал/корпус	ABS
		Гарантия	2 года

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG
в России
ООО "Тесто Рус"
117105, Москва, Варшавское ш.д.17,стр.1
Тел.: +7(495)788-98-11
Факс: +7(495)788-98-49
www.testo.ru
info@testo.ru